

Fluke T+PRO Electrical Tester



Características principales

Funcionalidad adicional que sólo está disponible en el modelo T+PRO:

- Pantalla LCD con iluminación de fondo para facilitar la visualización.
- Resolución de la pantalla de 0,1 V, ideal para resolver problemas en iluminación de bajo voltaje.
- Resistencia (Ω) hasta 9,99 k Ω .
- Indicación de campo giratorio.
- Retención de la lectura en pantalla para facilitar la visualización en áreas difíciles de comprobar.

Características y ventajas de los modelos T+PRO y T+:

- Tres formas de indicación de voltaje de CA/CD: luz, sonido y vibración, para mayor protección y comodidad del usuario.
- Detecte el voltaje vivo incluso cuando las baterías no tengan carga.
- Puntas de prueba reemplazables, de servicio extra intensivo, para brindar mayor flexibilidad y durabilidad.
- Certificados como CAT IV 600 V y CAT III 1000 V para mayor protección del usuario.
- Señal acústica de continuidad.
- Linterna LED brillante para trabajar en áreas mal iluminadas.
- Disparo de interruptor de circuito por falla de conexión a tierra (GFCI).
- Señal acústica que puede activarse o desactivarse de acuerdo con el entorno.
- Cumple con las recomendaciones más recientes de la norma NFPA 70E*.
- Sondas de prueba reemplazables para mayor flexibilidad y comodidad.
- Práctico almacenamiento de las sondas en la parte posterior.
- Sujetador de la sonda para facilitar las comprobaciones
- Luz de advertencia de voltaje peligroso para protección adicional del usuario.
- Correa de puntas de prueba incluida, para un mejor control de las puntas de prueba.
- Voltaje de CA/CD: 12 V a 600 V en barra de LED, 10,2 V a 600 V en pantalla LCD (pantalla LCD sólo en T+PRO).
- Apagado automático que ahorra carga de la batería.
- Garantía de 2 años

* Cuando se utiliza correctamente de acuerdo con el artículo 110.9, "Uso de equipos (A) Instrumentos y equipos de comprobación.

Descripción general del producto: Fluke T+PRO Electrical Tester

Más seguros que los comprobadores tradicionales a solenoides y totalmente compatibles con la norma NFPA 70E*

Los comprobadores eléctricos T+PRO y T+ ofrecen toda la funcionalidad que buscan los electricistas en voltímetros y comprobadores de voltaje y continuidad:

- Ambos tienen tres maneras de detectar el voltaje de CA/CD: luz, sonido y vibración.
- Ambos ofrecen la funcionalidad adicional de un disparo de interruptor de circuito de falla de conexión a tierra (GFCI) y una señal acústica de continuidad, más la comodidad de una linterna integrada.
- El comprobador eléctrico T+PRO viene provisto de un indicador de campos giratorios que permite solucionar problemas en sistemas trifásicos, medición de resistencia hasta 9,99 k Ω , así como también una pantalla LCD con iluminación de fondo para facilitar la visualización.

Más seguros que los comprobadores tradicionales a solenoides:

- Diseño de comprobador utilizando estado sólido
- Certificado como CAT IV 600 V y CAT III 1000 V
- Cumple con la norma NFPA 70E*

La robustez y confiabilidad que los clientes esperan de Fluke

* Cuando se utiliza correctamente de acuerdo con el artículo 110.4, "Uso de equipos (A) Instrumentos y equipos de comprobación.

Especificaciones: Fluke T+PRO Electrical Tester

Rango de temperaturas	Operación	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Almacenamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Humedad relativa	0 °C to 30 °C (32 °F to 86 °F):	90 %
	30 °C to 40 °C (86 °F to 104 °F):	75 %
	40 °C to 50 °C (104 °F to 122 °F):	45 %
Altitud	Operación	2,000 m (approx. 6,561.6 ft)
	Almacenamiento	10,000 m (approx. 32,808.4 ft)
Tipo de batería y duración	AAA (2); 40 horas	
Golpes, vibración	Vibración sinusoidal según la norma MIL-PRF-28800F para un instrumento de Clase 2	
Seguridad	Norma ISA-82.02.01 (IEC 61010-1 Mod) segunda edición, norma CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1 segunda edición y norma IEC 61010 - 1 a 1000 V CAT III/600 V CAT IV	
	Cumplimiento de la norma NFPA 70E*	
Ancho de banda de CA	45 Hz to 66 Hz	
Voltaje de trabajo máximo	1000 V CA/CD	
Voltaje mensurable máximo	600 V CA/CD	
Ciclo de trabajo	Indefinidamente para voltajes de hasta 240 V	
	Para voltajes de entre 240 V y 600 V, el ciclo de trabajo es de 30 s activado / 300 s desactivado	
	Para voltajes superiores a 240 V, el comprobador debe conectarse a una fuente de voltaje durante un MÁXIMO de 30 s y luego desconectarse durante un MÍNIMO de 300 s	
LED de peligro de voltaje	Los indicadores LED se encienden a voltajes > 30 V CA/CC ± 35 %	

Niveles de indicación de voltaje LED	12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V, 600 V	
Niveles de indicación de voltaje LED para la versión canadiense	12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 208 V, 240 V, 347 V, 480 V, 600 V	
Indicadores LED	Los indicadores LED se encienden a valores entre el 90 % y el 100 % del voltaje indicado en el LED, con excepción del LED de 12 V, que se enciende a valores de entre el 50 % y 100 %	
Exactitud LCD (sólo modelo T+PRO)	Voltaje de CA	\pm (3 % de la lectura + 2 dígitos)
	Voltaje de CD	\pm (2 % de la lectura + 2 dígitos)
	Resistencia	\pm (5 % de la lectura + 3 dígitos)
Resolución de la pantalla LCD	0,1 V para voltajes < 50 V, 1 V para voltajes \geq 50 V	
	0,01 k Ω para medición de resistencia (sólo modelo T+PRO)	
Corriente de prueba GFCI	100 V - 150 V a 6 mA - 9 mA ac, 150 V - 240 V < 12 mA	
Corriente de comprobación de entrada estándar	< 5 mA	
Tamaño (altura x ancho x longitud)	3,3 cm x 5,46 cm x 19,3 cm (1.3 pulg. x 2.15 pulg. x 7.6 pulg.)	
Peso	0,28 kg(9,9 onzas)	

*Cuando se utiliza correctamente de acuerdo con el artículo 110.9, "Uso de equipos (A) Instrumentos y equipos de comprobación.

Modelos

Fluke T+PRO

Fluke T+PRO Electrical Tester

Includes:

- User manual
- Test lead wrap
- TP2 test probes

Optional accessories

Estuche flexible de transporte C150 de Fluke

Pinzas de cocodrilo AC285 SureGrip™

Estuche rígido de espuma EVA Fluke C37XT para protección de instrumentos

Sondas de prueba extrafinas Fluke TP2

Description

Consiga el estuche correcto para sus herramientas Fluke.

Los accesorios SureGrip™ están diseñados para mejorar el agarre.

Estuche de espuma EVA duradera y divisor para transportar con seguridad la mayoría de multímetros

Para llegar a puntos de medida muy juntos o muy profundos de difícil acceso.

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-pe

©2024 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2024

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.